

Propiedades de las Hojas de Estilo - CSS

La columna "CSS" indica en cual versión de hoja de estilo está definida (CSS1, CSS2, o CSS3) la propiedad.

Propiedades de Animación

Propiedad	Descripción	CSS
<u>@keyframes</u>	Especifica la animación	3
<u>animation</u>	Una propiedad para todas las animaciones excepto para Animación-play-state	3
<u>animation-name</u>	Especifica el nombre de la animación de @keyframes.	3
<u>animation-duration</u>	Especifica cuantos Segundo o milisegundos demora un ciclo de la animación.	3
<u>animation-timing-function</u>	Especifica la curva de velocidad de la animación.	3
<u>animation-delay</u>	Especifica el inicio de la Animación.	3
<u>animation-iteration-count</u>	Especifica el número de veces que debe correr la animación.	3
<u>animation-direction</u>	Especifica si la animación debe o no reproducir al revés.	3
<u>animation-play-state</u>	Especifica si la animación está corriendo o está en pausa.	3

Propiedades de Fondo

Propiedad	Descripción	CSS
<u>background</u>	Establece todas las propiedades de fondo en una sola declaración.	1
<u>background-attachment</u>	Establece si la imagen de fondo es fija o se mueve con el resto de la página.	1
<u>background-color</u>	Establece el color de un elemento.	1
<u>background-image</u>	Establece la imagen de fondo de un elemento.	1
<u>background-position</u>	Establece la posición de inicio de la imagen de fondo.	1
<u>background-repeat</u>	Establece como se debe repetir la imagen de fondo.	1

<u>background-clip</u>	Especifica una zona de pintura del fondo.	3
<u>background-origin</u>	Especifica el área de posicionamiento de la imagen de fondo.	3
<u>background-size</u>	Especifica el tamaño de la imagen de fondo.	3

Propiedades de Borde y Contorno

Propiedad	Descripción	CSS
<u>border</u>	Establece todos los bordes en una sola declaración.	1
<u>border-bottom</u>	Establece todos los bordes inferiores en una declaración.	1
<u>border-bottom-color</u>	Establece el color de los bordes inferiores.	1
<u>border-bottom-style</u>	Establece el estilo de los bordes inferiores.	1
<u>border-bottom-width</u>	Establece el ancho de los bordes inferiores.	1
<u>border-color</u>	Establece el color de los cuatro bordes.	1
<u>border-left</u>	Establece todas las propiedades de los bordes izquierdos en una sola declaración.	1
<u>border-left-color</u>	Establece el color del borde izquierdo.	1
<u>border-left-style</u>	Establece el estilo del borde izquierdo.	1
<u>border-left-width</u>	Establece el ancho del borde izquierdo.	1
<u>border-right</u>	Establece todas las propiedades de los bordes derechos en una sola declaración.	1
<u>border-right-color</u>	Establece el color del borde derecho.	1
<u>border-right-style</u>	Establece el estilo del borde derecho.	1
<u>border-right-width</u>	Establece el ancho del borde derecho.	1
<u>border-style</u>	Establece el estilo de los cuatro bordes.	1
<u>border-top</u>	Establece todas las propiedades de los bordes superiores en una sola	1

	declaración.	
<u>border-top-color</u>	Establece el color del borde superior.	1
<u>border-top-style</u>	Establece el estilo del borde superior.	1
<u>border-top-width</u>	Establece el ancho del borde superior.	1
<u>border-width</u>	Establece el ancho de los cuatro bordes.	1
<u>outline</u>	Establece todas las propiedades de contorno en una sola declaración.	2
<u>outline-color</u>	Establece el color de un contorno.	2
<u>outline-style</u>	Establece el estilo de un contorno.	2
<u>outline-width</u>	Establece el ancho de un contorno.	2
<u>border-bottom-left-radius</u>	Define la forma del borde de la esquina inferior izquierda.	3
<u>border-bottom-right-radius</u>	Define la forma del borde de la esquina inferior derecha.	3
<u>border-image</u>	Establece todos los bordes con imagen.	3
<u>border-image-outset</u>	Especifica la cantidad por la cual se debe extender el ancho del borde para la imagen.	3
<u>border-image-repeat</u>	Especifica si el borde de imagen debe repetirse redondeado o estirado.	3
<u>border-image-slice</u>	Especifica el desplazamiento interno del borde de la imagen.	3
<u>border-image-source</u>	Especifica que una imagen es utilizada como borde.	3
<u>border-image-width</u>	Especifica los anchos de los bordes de la imagen.	3
<u>border-radius</u>	Abreviatura para establecer los cuatro bordes *-radius Property	3
<u>border-top-left-radius</u>	Define la forma del borde de la esquina superior izquierda.	3
<u>border-top-right-radius</u>	Define la forma del borde de la esquina superior derecha.	3
box-decoration-break	Sin borde.	3
<u>box-shadow</u>	Adjunta una o más sombras al recuadro (box)	3

Propiedades de Cuadro (Box)

Propiedad	Descripción	CSS
<u>overflow-x</u>	Especifica si se debe cortar el borde derecho/izquierdo del contenido, si este se expande más que el elemento contenedor.	3
<u>overflow-y</u>	Especifica si se debe cortar el borde superior/inferior del contenido, si este se expande más que el elemento contenedor.	3
<u>overflow-style</u>	Especifica el método de scroll preferido para elementos que se desbordan.	3
<u>rotation</u>	Rota un elemento a un punto definido por la propiedad rotation-point.	3
<u>rotation-point</u>	Define un punto como un desplazamiento de la esquina del borde superior izquierdo.	3

Propiedades de Color

Propiedad	Descripción	CSS
color-profile	Permite la especificación de una fuente de colores diferente a la por defecto.	3
<u>opacity</u>	Establece el nivel de opacidad del elemento.	3
rendering-intent	Permite la especificación del perfil de color en vez del por defecto.	3

Propiedades de Contenido de Medio

Propiedad	Descripción	CSS
bookmark-label	Especifica el rotulo de un preferido (bookmark)	3
bookmark-level	Especifica el nivel del bookmark	3
bookmark-target	Especifica el enlace del bookmark.	3
float-offset	Pushes floated elements in the opposite direction of the where they have been floated with float	3
hyphenate-after	Especifica el número mínimo de caracteres que siguen el guión (-) en una palabra separada por guiones.	3
hyphenate-	Especifica el número mínimo de caracteres que están delante del guión (-) en una	3

before	palabra separada por guiones.	
hyphenate-character	Especifica un string que debe mostrarse cuando se separa con guines.	3
hyphenate-lines	Indica el número máximo de líneas sucesivas con guiones en un elemento.	3
hyphenate-resource	Especifica una coma de una lista de recursos externos que ayudan al navegador a determinar los punto de guiones.	3
hyphens	Establece como dividir las palabras para mejorar la vista del párrafo.	3
image-resolution	Especifica la resolución correcta de la imagen.	3
marks	Agrega marcas de recorte y/o marcas de cruz al documento.	3
string-set		3

Propiedades de Dimensión

Propiedad	Descripción	CSS
<u>height</u>	Establece el alto de un elemento.	1
<u>max-height</u>	Establece la máxima altura de un elemento.	2
<u>max-width</u>	Establece el máximo ancho de un elemento	2
<u>min-height</u>	Establece la mínima altura de un elemento	2
<u>min-width</u>	Establece el mínimo ancho de un elemento	2
<u>width</u>	Establece el ancho de un elemento	1

Propiedades de Fuente

Propiedad	Descripción	CSS
<u>font</u>	Establece todas las propiedades de fuente en una sola declaración.	1
<u>font-family</u>	Especifica la familia de fuente del texto.	1
<u>font-size</u>	Especifica el tamaño de fuente del texto.	1
<u>font-style</u>	Especifica el estilo de fuente del texto.	1

<u>font-variant</u>	Especifica si el texto debe mostrarse en minúscula.	1
<u>font-weight</u>	Especifica el peso (grosor) de la fuente.	1
<u>@font-face</u>	Es una regla que permite descargar fuentes de sitios web, diferentes a los estilos de fuente utilizados generalmente.	3
<u>font-size-adjust</u>	Preserva la legibilidad del texto en caso de errores.	3
<u>font-stretch</u>	Selecciona una fuente normal, condensada o expandida de una familia de fuentes.	3

Propiedades de Grilla

Propiedad	Descripción	CSS
<u>grid-columns</u>	Especifica el ancho de cada columna en una grilla.	3
<u>grid-rows</u>	Especifica el alto de cada columna en una grilla.	3

Propiedades de hipervínculo

Propiedad	Descripción	CSS
<u>target</u>	Una abreviatura que permite definir donde y como se abrirá el contenido del enlace.	3
<u>target-name</u>	Especifica dónde abrir el enlace.	3
<u>target-new</u>	Especifica si el Nuevo enlace debe abrirse en la misma ventana, otra ventana u otra pestaña.	3
<u>target-position</u>	Especifica dónde debe ubicarse el contenido del enlace.	3

Propiedades de Listas

Propiedad	Descripción	CSS
<u>list-style</u>	Establece todas las propiedades de lista en una sola declaración.	1
<u>list-style-image</u>	Especifica una imagen como icono de la lista (viñeta).	1
<u>list-style-position</u>	Especifica si la viñeta debe aparecer dentro o fuera del contenedor.	1
<u>list-style-type</u>	Especifica el tipo de viñeta de la lista.	1

Propiedades de Margen

Propiedad	Descripción	CSS
<u>margin</u>	Establece todas las propiedades de margen en una declaración.	1
<u>margin-bottom</u>	Establece el margen inferior de un elemento.	1
<u>margin-left</u>	Establece el margen izquierdo de un elemento.	1
<u>margin-right</u>	Establece el margen derecho de un elemento.	1
<u>margin-top</u>	Establece el margen superior de un elemento.	1

Propiedades de Marquesina

Propiedad	Descripción	CSS
<u>marquee-direction</u>	Establece la dirección del contenido móvil	3
<u>marquee-play-count</u>	Establece cuantas veces se mueve el contenido.	3
<u>marquee-speed</u>	Establece la velocidad de scroll del contenido	3
<u>marquee-style</u>	Establece el estilo del contenido móvil.	3

Propiedades para Columnas múltiples

Propiedad	Descripción	CSS
<u>column-count</u>	Especifica el número de columnas en el cual debe ser dividido un elemento.	3
<u>column-fill</u>	Especifica cómo llenar las columnas.	3
<u>column-gap</u>	Especifica el espacio entre columnas.	3
<u>column-rule</u>	Una Propiedad para establecer todos las column-rule de * Propiedades	3
<u>column-rule-color</u>	Especifica el color de la regla entre columnas.	3
<u>column-rule-style</u>	Especifica el estilo de la regla entre columnas.	3
<u>column-rule-width</u>	Especifica el ancho de la regla entre columnas.	3
<u>column-span</u>	Especifica cuantas columnas un elemento debe expandirse a los largo.	3
<u>column-width</u>	Especifica el ancho de las columnas.	3

<u>columns</u>	Una Propiedad para establecer el column-width y column-count	3
----------------	--	---

Propiedades de Padding

Propiedad	Descripción	CSS
<u>padding</u>	Establece todos los espacios Propiedades en una declaración.	1
<u>padding-bottom</u>	Establece el espaciado inferior de un elemento.	1
<u>padding-left</u>	Establece el espacio izquierdo de un elemento.	1
<u>padding-right</u>	Establece el espacio derecho de un elemento.	1
<u>padding-top</u>	Establece el espaciado superior de un elemento.	1

Paged Media Propiedades

Propiedad	Descripción	CSS
fit	Indica como escalar un elemento si el ancho o el alto es automático.	3
fit-position	Determines the alignment of the object inside the box	3
image-orientation	Especifica una rotación a la derecha o en el sentido de las agujas del reloj que un agente aplica a una imagen.	3
page	Especifica un tipo particular de página donde un elemento DEBE mostrarse.	3
size	Especifica el tamaño y orientación de la caja contenedora del contenido de la página.	3

Propiedades de Posicionamiento

Propiedad	Descripción	CSS
<u>bottom</u>	Especifica la posición inferior de un elemento posicionado.	2
<u>clear</u>	Especifica cual lado de un elemento donde no se permite otro elemento flotante	1
<u>clip</u>	Corta un elemento posicionado en forma absoluta.	2
<u>cursor</u>	Especifica el tipo del cursos que debe mostrarse.	2
<u>display</u>	Especifica cómo debe mostrarse un cierto elemento HTML.	1

<u>float</u>	Especifica si una caja debe o no flotar.	1
<u>left</u>	Especifica la posición izquierda de un elemento posicionado.	2
<u>overflow</u>	Especifica que sucede si un contenido excede la caja.	2
<u>position</u>	Especifica el tipo de método de posicionamiento utilizado para un elemento (static, relative, absolute or fixed)	2
<u>right</u>	Especifica la posición derecha de un elemento posicionado.	2
<u>top</u>	Especifica la posición superior de un elemento posicionado.	2
<u>visibility</u>	Especifica si el elemento es visible o no.	2
<u>z-index</u>	Establece el orden de apilamiento del elemento posicionado.	2

Propiedades para impresión

Propiedad	Descripción	CSS
orphans	Establece el mínimo número de líneas que deben ser dejadas al final de la página cuando la página se divide dentro de un elemento.	2
<u>page-break-after</u>	Establece un comportamiento de page-breaking después de un elemento.	2
<u>page-break-before</u>	Establece el comportamiento de page-breaking antes de un elemento.	2
<u>page-break-inside</u>	Establece el comportamiento de page-breaking dentro de un elemento.	2
widows	Establece el mínimo número de líneas que deben ser dejadas al inicio de la página cuando la página se divide dentro de un elemento.	2

Propiedades de Tablas

Propiedad	Descripción	CSS
<u>border-collapse</u>	Especifica si los bordes de la table deben o no colapsar.	2
<u>border-spacing</u>	Especifica la distancia entre los bordes adyacentes de las celdas.	2
<u>caption-side</u>	Especifica la ubicación del elemento caption de la tabla.	2
<u>empty-cells</u>	Especifica si los bordes y el fondo debe o no llenar las celdas de la tabla.	2

<u>table-layout</u>	Establece el algoritmo de disposición que será usado en la tabla.	2
-------------------------------------	---	---

Propiedades de Texto

Propiedad	Descripción	CSS
<u>color</u>	Set the color of text	1
<u>direction</u>	Specifies the text direction/writing direction	2
<u>letter-spacing</u>	Increases or decreases the space between characters in a text	1
<u>line-height</u>	Sets the line height	1
<u>text-align</u>	Specifies the horizontal alignment of text	1
<u>text-decoration</u>	Specifies the decoration added to text	1
<u>text-indent</u>	Specifies the indentation of the first line in a text-block	1
<u>text-transform</u>	Controls the capitalization of text	1
<u>unicode-bidi</u>		2
<u>vertical-align</u>	Sets the vertical alignment of an element	1
<u>white-space</u>	Specifies how white-space inside an element is handled	1
<u>word-spacing</u>	Increases or decreases the space between words in a text	1
<u>hanging-punctuation</u>	Specifies whether a punctuation character may be placed outside the line box	3
<u>punctuation-trim</u>	Specifies whether a punctuation character should be trimmed	3
<u>text-align-last</u>	Describes how the last line of a block or a line right before a forced line break is aligned when text-align is "justify"	3
<u>text-justify</u>	Specifies the justification method used when text-align is "justify"	3
<u>text-outline</u>	Specifies a text outline	3
<u>text-overflow</u>	Specifies what should happen when text overflows the containing element	3
<u>text-shadow</u>	Adds shadow to text	3
<u>text-wrap</u>	Specifies line breaking rules for text	3

<u>word-break</u>	Specifies line breaking rules for non-CJK scripts	3
<u>word-wrap</u>	Allows long, unbreakable words to be broken and wrap to the next line	3

Propiedades 2D/3D Transformación

Propiedad	Descripción	CSS
<u>transform</u>	Aplica una transformación 2D or 3D a un elemento.	3
<u>transform-origin</u>	Permite cambiar la posición del elemento transformado.	3
<u>transform-style</u>	Especifica como los elementos anidados se dejan en el espacio 3D.	3
<u>perspective</u>	Especifica la perspectiva de cómo son vistos los elementos 3D.	3
<u>perspective-origin</u>	Especifica la posición inferior de los elementos 3D.	3
<u>backface-visibility</u>	Define si un elemento debe o no ser visible cuando no está frente a la pantalla.	3

Transition Propiedades

Propiedad	Descripción	CSS
<u>transition</u>	Una Propiedad para establecer las cuatro propiedades de transición.	3
<u>transition-Propiedad</u>	Especifica el nombre de la Propiedad CSS para la cual es el efecto.	3
<u>transition-duration</u>	Especifica cuantos segundos o milisegundos tarda un transición en completarse.	3
<u>transition-timing-function</u>	Especifica la velocidad de la curva del efecto de transición.	3
<u>transition-delay</u>	Especifica el inicio de la transición.	3

Propiedades de Interfaz de usuario

Propiedad	Descripción	CSS
<u>appearance</u>	Te permite hacer que un elemento se vea como un elemento estándar de la interfaz del usuario.	3
<u>box-sizing</u>	Te permite definir un área de ajuste a cierto elemento de una cierta manera.	3
<u>icon</u>	Provee al autor la habilidad de aplicar estilo a un elemento con una icónica	3

	equivalente	
<u>nav-down</u>	Especifica donde navegar cuando se usan la tecla de flechas de abajo.	3
<u>nav-index</u>	Especifica el orden de tab para un elemento.	3
<u>nav-left</u>	Especifica donde navegar cuando se usan la tecla de flechas izquierda.	3
<u>nav-right</u>	Especifica donde navegar cuando se usan la tecla de flechas derecha.	3
<u>nav-up</u>	Especifica donde navegar cuando se usan la tecla de flechas de arriba.	3
<u>outline-offset</u>	Neutraliza un contorno, y lo dibuja detrás del borde del margen.	3
<u>resize</u>	Especifica si un elemento es redimensionable o no por el usuario.	3